

OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU

Číslo: 109/2021-002-Dv

Vieska nad Žitavou, 21.05.2021

Oznámenie o začatí územného konania
podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany**, podal dňa **14.04.2021** na Obecnom úrade Vieska nad Žitavou žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

„VIESKA NAD ŽITAVOU – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OBCE“

V rozsahu stavby:

SO 01 Pravostranný ochranný múrik

SO 02 Ľavostranná ochranná hrádza.

SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 1

SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 2

SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 1

SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 2

SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 3

SO 05 Rekonštrukcia mostných opôr

SO 06 Odvedenie vnútorných vôd

Projekt rieši protipovodňovú ochranu obce Vieska nad Žitavou na toku Žitava medzi dvoma mostami v obci Vieska nad Žitavou a mostom v Tesárskych Mlyňanoch. Celková dĺžka riešeného úseku je 1702 m. Tok Žitava v tomto úseku je neupravená s hustým porastom krovín a stromov na oboch brehoch. Pozdĺž pravostrannej brehovej línie bola v minulosti vybudovaná zemná hrádza, ktorá je poškodená a nespĺňa účel protipovodňovej ochrany.

SO 01 Pravostranný ochranný múrik

Hlavné parametre ochranného múrika:

- Dĺžka múrika 576,67 m
- Maximálna výška múrika nad terénom 1,50 m
- Šírka koruny múrika 500 mm

Múrik bude vybudovaný na pravom brehu toku vo vzdialenosti cca 6 m od brehovej línie. Na začiatku úseku je múrik zaviazaný do cestného telesa od premostenia komunikácie. Na konci úseku je múr zaviazaný do existujúcej zemnej hrádzky.

Múrik je navrhnutý ako železobetónový múr založený do hĺbky priemerne 1500 mm opatrený kamenným lícom. Kóta koruny múrika je navrhnutá min. 500 mm nad návrhovú hladinu Q100.

Múrik križuje inžinierske siete - vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikačné káble.

Súčasťou múrika bude odvodňovací rigol umiestnený tesne vedľa múrika, ktorý je navrhnutý z betónových žlaboviek š. 500 mm uložených do štrkového lôžka hr. 100 mm, v sklone podľa existujúceho terénu. Odvodnenie rigolu je navrhnuté otvorom DN300 mm cez múrik do vsakovacej jamy. Otvor bude opatrený kanalizačným uzáverom DN300 na návodnej strane múrika. Výtoková časť vyústenia bude betónovým odvodňovacím žlabom TBZ 50/105/31 uloženým do štrkového lôžka hr. 100 mm do vsakovacej jamy s rozmermi 1,0x0,5x1,2 m. Vsakovacia jama bude naplnená štrkom frakcie 32-63 mm. Na prevedenie povrchových vôd cez múrik sú navrhnuté štyri otvory.

V km 0,004 296 prechádza cez múrik železobetónové potrubie DN600, vyústenie odvodňovacieho rigolu dažďových vôd do Žitavy. Existujúce vyústenie sa zruší a vybuduje sa nové.

V km 0,113 490 múrika je navrhnutá prejazdová rampa. Rampa bude slúžiť na prechod cez múrik pre práce údržby a vstup do toku prevádzkovateľa. Celková dĺžka je 25,2 m, š. 3,0 metra. Jedná sa o zemný násyp v sklone nivelety 12%. Povrch rampy bude spevnený Drveným kamenivom fr. 0/32 mm so zavibrovaním. Hrúbka vrstvy 30 cm.

SO 02 Ľavostranná ochranná hrádza

Hlavné parametre ochrannej hrádze:

- Dĺžka hrádze 177,36 m
- Maximálna výška hrádze 1,50 m
- Šírka koruny hrádze 300 cm
- Sklon svahov hrádze 1:2

Teleso sypanej zemnej hrádze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 1:2. Opevnenie svahov a koruny hrádze zatrávnením.

Hrádza je na začiatku úseku zaviazaná do cestného telesa od premostenia komunikácie. Na konci úseku je hrádza zaviazaná do terénu.. Kóta koruny hrádze je navrhnutá min. 500 mm nad návrhovú hladinu Q100.

V km 0,003 500 hrádze sa nachádza existujúci rigol vyústenia dažďových vôd. Existujúce betónové čelo vyústenia sa odstráni. Na existujúcu betónovú rúru sa napojí nové obetonované železobetónové potrubie DN500, ktoré bude cez hrádzu vyústené betónovým výtokovým objektom do toku Žitava.

V km 0,104 800 hrádze je z koruny navrhnutý zjazd do toku pre vykonávanie údržby toku. Dĺžka zjazdu je 35 m, š. 3,0 m, sklon 14%.

SO 03 Pravostranná ochranná hrádza

Tento objekt je rozdelený na dve časti.

- Pravostranná ochranná hrádza č.1 (km 0,841 977 – km 0,941 579 úpravy toku), dĺžka 119,19 m.
- Pravostranná ochranná hrádza č.2 (km 1,107 347 – km 1,647 514 úpravy toku), dĺžka 407,31 m.

Hlavné parametre ochrannej hrádze:

- Maximálna výška hrádze 1,00 m
- Šírka koruny hrádze 100 cm
- Sklon svahov hrádze 1:1,5

Teleso sypanej zemnej hrádze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hrádze zatrávnením.

Hrádza je zaviazaná do existujúceho terénu. Priľahlý terén hrádze je lokálne sklonovo prispôsobený tak, aby sa na päte hrádze nezadržiavala povrchová voda.

SO 04 Úprava a opevnenie brehov

Vzhľadom na trvalé poškodzovanie a ohrozovanie brehovej línie riešeného úseku toku Žitava je na konkávných brehoch navrhnuté brehové opevnenie 0,5 m hrubou kamennou dlažbou z lomového kameňa 80-200 kg s vyklinovaním, ktorá je opretá do kamennej pätky so šírkou 1,9 m a hĺbkou 900 mm. Opevnenie je navrhnuté so sklonom návodného svahu 1:1,5. Z rovnakého dôvodu je na pravom brehu v dĺžke 130 m nad mostom navrhnuté opevnenie dna koryta kamennou pätkou a opevnením svahov do výšky 0,5 m nad dnom.

Úseky úpravy a opevnenia brehov:

- Úprava a opevnenie brehov č.1: km 0,262 613 – km 0,331381 úpravy toku, ľavý breh
- Úprava a opevnenie brehov č.2: km 0,315 650 – km 0,381 798 úpravy toku, pravý breh
- Úprava a opevnenie brehov č.3: km 0,488 466 – km 0,543287 úpravy toku, pravý breh
- Opevnenie dna pravého brehu toku č.4, km 0,0080– km 0.229 436 úpravy toku. Kamenná pätká z lomového kameňa.

SO 05 Most na ceste III/1630 v obci vieska nad Žitavou EV.Č. 1630-01

Existujúci cestný most je v nevyhovujúcom technickom stave a má nedostatočnú prietoknú kapacitu. Je potrebné vykonať jeho celkovú rekonštrukciu. V rámci rekonštrukcie bude odstránená koštruktúra mosta vrátane mostných opôr. Nový most sa vybuduje so šírkou mostného poľa 19 m. Spodná hrana mostovky bude na úrovni 500 mm nad hladinu Q100.

SO 06 Odvedenie vnútorných vôd

Vzhľadom na priesakové pomery v podloží za pravostranným ochranným múrikom SO 01 bol navrhnutý odvodňovací drén s celkovou dĺžkou 416,60 m. Drén bude vybudovaný z drenážnych potrubí PP DN400 s vyústením do odvodňovacieho rigolu vedúceho pozdĺž štátnej cesty č. 1630 a následne priepustom do toku Žitava. Na trase je navrhnutých 10 kontrolných revízných šácht DN 1000. Drenážne potrubie bude zaústené do prefabrikovanej sýtokovej šachty Š1, ktorá je riešenia v objekte SO01.

SO 07 Rekonštrukcia hornej stavby mosta a obojstranného napojenia na ceste III/1630

SO 701 – Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie

Po vybudovaní mostu bude zrealizovaná úprava cesty III/1630 pre nové napojenie mostu na vyššej kóte. Zo strany cesty II/511 bude úprava nivelety na hrúbku 520 mm v dĺžke 39,27 m. V rámci tohto úseku bude zrealizované aj napojenie bočnej miestnej komunikácie na úseku dlhom 13,65 m. Na druhej strane mostu bude zrealizovaná nová komunikácia v dĺžke 33,72 m. Celková dĺžka úpravy cesty III/1630 v osi je 92,89 m.

Umiestnenie stavby na pozemkoch:

Zoznam trvalých záberov :

Katastrálne územie Vieska nad Žitavou :

KN-E parc.č. **75,77,78, 168/3**

KN-C parc.č. **43, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 70/1, 72/1, 72/2, 80, 81, 82, 84/31**

Katastrálne územie Mlyňany :

KN-E parc.č. **1249/2, 1250/1,1250/2, 1250/3, 1251/2, 1252, 1253/1, 1254/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1,1258/1, 1258/3, 1259/1, 1259/4, 1260/2, 1261/2,1262/1, 1262/3, 1263/1, 1264/1, 1264/3, 1265/1, 1266/2, 1266/4, 1266/7, 1266/107, 1266/6, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271/2, 1271/4, 1272, 1274, 1275, 1276/2, 1277/2, 1279, 1280/2, 1282, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 1285/3, 1286, 1288/2, 1289, 1291, 1292, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/2, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/2, 1309, 1310/2, 1312, 1313, 1315, 1316/3, 1316/2, 1317, 1318/1, 1318/2,1318/3,1318/4, 1319, 1320/2, 1322, 1324/1, 1324/3, 1326, 1327, 1328, 1356.**

Zoznam dočasných záberov:

Katastrálne územie Vieska nad Žitavou :

KN-E parc.č. **74,75,78, 168/3, 168/2, 247, 250/2.**

KN-C parc.č. **43, 44, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 70/1, 72/1, 72/2, 248/1, 80, 81, 82, 84/31, 84/93,1044, 1045, 1048, 1049, 1066.**

Katastrálne územie Mlyňany :

KN-E parc.č. **1363/12, 1361/1, 1242/2,1243/2, 1243/1,1244/1, 1245/1, 1245/2, 1246,1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251/2, 1252, 1253/1, 1254/102,1254/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1258/3, 1259/1, 1259/4, 1260/2, 1261/2, 1262/1, 1262/3, 1263/1, 1264/1, 1264/3, 1265/1, 1266/2, 1266/4, 1266/7, 1266/107, 1266/6, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271/2, 1271/4, 1272, 1274, 1275, 1276/2, 1277/2, 1279, 1280/2, 1282, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 1285/3, 1286, 1288/2, 1289, 1291, 1292, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/2, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/2, 1309, 1310/2, 1312, 1313, 1315, 1316/3, 1316/2, 1317, 1318/1, 1318/2,1318/3, 1318/4, 1319, 1320/2, 1322, 1324/1, 1324/3, 1326, 1327, 1328, 1329/2, 1330, 1331, 1332/2, 1333/2, 1335, 1336,1337, 1338/1, 1338/2, 1339/2, 1340/2, 1341, 1342, 1344/2, 1345/2, 1346/1, 1346/3, 1347/1, 1347/2,1348/2, 1348/1,1349, 1350/2,1351, 1352, 1353,1355, 1356, 1371/1.**

Pozemky susedné – *pre líniovú stavbu sa v zmysle platných zákonov neuvádzajú.*

- za účelom: **Inžinierska stavba – líniová stavba** (protipovodňová ochrana obce)

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Vieska nad Žitavou, ako príslušný stavebný úrad podľa ods.1 § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stav. zákon"); v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

o z n a m u j e

začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne rokovanie a miestne šetrenie na deň :

09.06.2021 / streda / o 10.00 hod. so stretnutím na **Obecnom úrade vo Vieske nad Žitavou**

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, na neskôr podané námietky sa neprihľadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Vrábľoch / MsÚ Vráble, Hlavná 1221, Vráble 3.posch. kanc. č. 304 / v stránkových dňoch..

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na Úradnej tabuli Obce Vieska nad Žitavou).

Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.

Štefan M l a d ý
starosta obce

Doručí sa účastníkom konania :

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom susedných parciel a stavieb popri parcele v zmysle situácie osadenia, dotknutým orgánom a správcom sietí sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní
3. Obec Vieska nad Žitavou – úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní:
4. Obec Tesárske Mlyňany - úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní,
5. Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Vráble (k spisu),

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby